

Minibox



Termorestringente
Poliolefina ritardato
alla fiamma flessibile,
per uso generale

Buona resistenza
agli agenti
chimici e solventi

Restringimento:
2:1 e 3:1

Temperatura operativa:
- 40 + 135°C

RoHs

Caratteristiche

Temperatura operativa	- 40 + 135°C
Temp. completo restringimento	+ 120°C
Rapporto di restringimento	2:1 e 3:1
Flessione alla bassa temperatura	4h a - 40°C
Accorciamento longitudinale	10% Max
Rigidità dielettrica	20 KV/mm
Shock termico	168h a 175°C
Resistenza alla fiamma	UL 224 WW1-125°C

MITRON RAYSYSTEM srl
Via N. Sauro, 21
20037 Paderno D.no - MI
Tel. 02 6152645
Fax 02 91084577

mtry@mitronraysystem.it
www.mitronraysystem.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Poliolfina termorestringente, flessibile, con buona resistenza ai fluidi e ai solventi più comuni e con alto isolamento elettrico. La particolare combinazione di proprietà chimiche, elettriche e fisiche lo rende adatto ad una ampia gamma di applicazioni, incluso l'isolamento elettrico e antistress nei cablaggi. Confezione ideale per laboratori, officine e banchi di rivendita

Rapporto 2:1 TAVOLA DIMENSIONI MINIBOX

Taglia	Diametro interno minimo iniziale	Diametro interno massimo finale	Spessore parete	In ogni box CGPTR m	In ogni box ST-B
1.6/0.8	1.6	0.8	0.45 +- 0.12	10	20
2.4/1.2	2.4	1.2	0.50 +- 0.12	10	17
3.2/1.6	3.2	1.6	0.50 +- 0.12	10	15
4.8/2.4	4.8	2.4	0.50 +- 0.12	9	12
6.4/3.2	6.4	3.2	0.65 +- 0.15	8	12
9.5/4.8	9.5	4.8	0.65 +- 0.15	7	8
12.7/6.4	12.7	6.4	0.65 +- 0.15	6	8
19/9.5	19	9.5	0.75 +- 0.15	5	5
25.4/12.7	25.4	12.7	0.90 +- 0.20	3	5
3,2 GIALLO/VERDE				5	
6.4 GIALLO /VERDE				3.5	
12.7 GIALLO/VERDE				2.5	
19.0 GIALLO/VERDE				2	
25.4 GIALLO/VERDE				1.5	

Colore standard: nero(0)

Esempio di codice: CGPT-R-1.6-0 / ST16-B-black

Rapporto 3:1 TAVOLA DIMENSIONI MINIBOX

Codice	Diametro interno minimo iniziale	Diametro interno massimo finale	Spessore parete	In ogni box CGPTR m
CGPT-R-3/1-**	3	1	0.55 +- 0.10	10
CGPT-R-6/2-**	6	2	0.65 +- 0.10	7
CGPT-R-9/3-**	9	3+	0.75 +- 0.12	5
CGPT-R-12/4-**	12	4	0.75 +- 0.12	4
CGPT-R-18/6-**	18	6	0.85 +- 0.12	3
CGPT-R-24/8-**	24	8	1.00 +- 0.18	3

Colore standard: nero(0) - rosso(2), giallo(4) e blu(6) a richiesta

Esempio di codice: CGPT-R-6/2-0 (nero)